


ONDERHOUDSWIJZER GEOLIEDE VLOEREN



PARKETMEESTER®

Iedere vloer waarop "geleefd" wordt is onderhevig aan slijtage en er zal vuil op komen. Ook op een onderhoudsvriendelijke geoliede vloer.

Reinigen dus....! Maar hoe? Wanneer? Hoe vaak? Waarmee?

Dat wil de Parketmeester u graag uitleggen.

Na Oplevering van in het werk met Royl 2K geoliede vloeren

Het duurt enkele dagen voordat de olie is doorgedroogd.

Ontzie de vloer in die tijd zoveel mogelijk.

Hoe langer de vloer de tijd krijgt om te drogen hoe beter de bestendigheid wordt.

- Beloop de vloer pas na tenminste 24 uur drogen.
- Reinig de vloer de eerste week alleen droog en veelvuldig, anders kunnen er vlekken in de olielaag komen.
- ± 7 dagen na het aanbrengen van de olie is deze volledig uitgehard en mag de vloer ook licht vochtig worden gereinigd en kunnen kleden worden neergelegd.
- Ook later kunnen vloeistoffen vlekken veroorzaken, de olie is namelijk niet 100% vocht dicht.
- Wees voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van zware meubels.

Droog en vochtige onderhoud, dagelijks / wekelijks

- Stofzuig, wis of veeg de vloer dagelijks om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen.
- Reinig alleen vochtig indien echt nodig. Gebruik daarbij een goed uitgewrongen dweil.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of andere agressieve reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw vloer na verloop van tijd aantasten en/of verkleuringen veroorzaken. Gebruik om die reden ook nooit een stoomapparaat.
- Gebruik uitsluitend de onderhoudsproducten **Parketmeester Master oliezeep** voor in het schoonmaakwater, **Parketmeester intensief reiniger** voor intensieve reiniging en **Parketmeester Master onderhoudsolie** om na te oliën. Deze producten zijn speciaal op elkaar afgestemd en geven een blijvend mooi en duurzaam resultaat.

Parketmeester Master Oliezeep

Parketmeester Master oliezeep is een biologisch afbreekbare heerlijk geurende neutrale oppervlaktereiner op basis van plantaardige zeep, alcohol, natuurlijke gom, natuurlijke etherische oliën en water.

Bedoeld voor o.a. het vochtig reinigen en beschermen van met olie behandelde vloeren. De achtergebleven zeep vormt een filmpje op de vloer dat vuil en vocht in eerste instantie opvangt.

- Verwijder eerst stof en los vuil met een stofwisser of stofzuiger met borstelmond voor gladde vloeren.
- Voeg ca. 60 cc **Parketmeester Master oliezeep** toe aan 5 liter warm water.
- Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil uit te spoelen.
- De vloer vochtig (niet te nat!) reinigen en de dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.
- Bij ingelopen vuil of hardnekkige vlekken kan bij het gebruik van oliezeep en water indien nodig een Scotch-Brite sponsje gebruikt worden. Eventueel is bijwerken met Master onderhoudsolie dan nodig.

Voeden met olie en bijwerken van de vloer

- Afhankelijk van het gebruik zal de vloer na verloop van tijd wat grauwer worden en dan moet worden na-geolied met **Master onderhoudsolie**. Bij huishoudelijk gebruik is doorgaans één keer per jaar voldoende. Bij zwaarder gebruik zonodig vaker naoliën, eventueel ook plaatselijk. Voor u de vloer gaat naoliën en altijd eerst grondig reinigen met Parketmeester intensief reiniger, bij voorkeur met een éénschijfsboenmachine. Moeilijk verwijderbare vlekken of strepen kunt u afwrijven met **Linotyn**, hierbij eventueel Scotch-Brite gebruiken. Daarna altijd het oppervlak herstellen met **Master onderhoudsolie**.


WAARSCHUWING:

Ook natuurlijke Parketmeester producten altijd buiten het bereik van kinderen houden. Wegens gevaar van zelfontbranding door broei, doeken en pads met was of olie zorgvuldig behandelen en uitgespreid ophangen en buiten laten drogen. Dus beslist niet samengepropt laten drogen. Eventueel bewaren in een afgesloten blik.

Let op!

Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige vocht direct op. Volg ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

ONDERHOUDSWIJZER GEOLIEDE VLOEREN



PARKETMEESTER®

Parketmeester Master onderhoudsolie

Parketmeester Master onderhoudsolie is een houtvoedende sneldrogende olie voor particulier gebruik, op basis van o.a. gekookte lijnolie en houtolie die zeer geschikt is voor het naoliën en renoveren van eerder met olie behandelde vloeren binnenshuis.

Master onderhoudsolie ruikt aangenaam, is diep indringend en vuil- en waterafstotend.

- Gebruik **Master onderhoudsolie** uitsluitend op vooraf grondig met **Parketmeester intensief reiniger gereinigde**, volkomen droge oppervlakken.
- Bij naoliën altijd slechts uiterst weinig olie opbrengen (olie hoort in en niet op de vloer!).
- Bij kleine oppervlakken de olie verstuiven of op een katoenen doek sprenkelen, inwrijven en direct droogwrijven. Let op! waarschuwing onderaan pagina 1.
- Bij grotere oppervlakken inwrijven met een boenmachine met een pad en direct droogwrijven met katoenen doeken.
- Na gebruik de vloer goed laten drogen (6 tot 8 uur) alvorens weer te belopen.
- Wacht circa 7 dagen alvorens de vloer vochtig te reinigen.

Parketmeester Intensief Reiniger - periodiek onderhoud

Parketmeester intensief reiniger is een zeer krachtige biologisch afbreekbare plantaardige zeep o.a. voor het intensief reinigen van vloeren alvorens na te oliën met **Master onderhoudsolie**.

Niet geschikt voor de normale reiniging.

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger met borstelmond voor gladde vloeren, wisser of veger.
- Voeg 200-250 cc **Parketmeester intensief reiniger** toe aan 5 liter warm water.
- Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de **Master dweil super** uit te spoelen.
- De vloer vochtig (niet te nat) schrobben met een doodleback of boenmachine met stevige pad.
- Laat de oplossing ongeveer een kwartier inwerken.
- Verwijder het opgeloste vuil. De **Master dweil super** geregeld in schoon water uitspoelen en uitwringen.
- De vloer goed laten drogen en dan behandelen met

Parketmeester Master onderhoudsolie.

Hints en tips

- De vloer na de afwerking niet direct afdekken met b.v. folie, kleden of karton i.v.m. doorharding van de top laag.
- Gebruik voor elke afwerking de juiste onderhoudsproducten.
- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, verdunners, schuurmiddelen of op ammoniak gebaseerde schoonmaakproducten, deze kunnen permanente schade aan uw vloer toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken.
- Zorg dat de producten die kunnen afgeven, zoals asfalt, rubber, oplosbare verf en schoenpoets, niet in aanraking komen met de vloer.
- Zorg dat er geen water op de naden achterblijft en indien gemorst, meteen verwijderen. Frequent of buitensporig gebruik van water kan uw vloer beschadigen. Water dat achterblijft op de vloer, specifiek op de naden, kunnen beschadigingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantievoorwaarden!
- Gebruik matten of kleden om inloop van zand, steengruis, vuiligheid en water te minimaliseren, die uw vloer kunnen beschadigen. Gebruik geen matten gebaseerd op latex of rubber; deze kunnen verkleuring van uw vloer veroorzaken (weekmakers).
- Ondanks dat uw vloer een hoge indrukbestendigheid heeft kunnen meubels en stoelen met smalle poten of scherpe hakken door een te hoge druk, permanente beschadigingen veroorzaken aan uw vloer.
- Geen meubels of apparaten over de vloer heen schuiven. Gebruik meubel onderleggers onder zwaar meubilair om het gewicht te verdelen. Gebruik vilt onderleggers onder stoelen en tafels om eventuele krassen te voorkomen bij het schuiven van meubilair.
- Voorkom dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten in aanraking komen met de vloer. Hierdoor kunnen verkleuringen en beschadigingen ontstaan.
- Mocht, na het normale onderhoud, de vloer niet opknappen, is dit een teken dat de vloer schoongemaakt en opnieuw behandeld dient te worden.
- De wielen van meubilair moeten een minimale doorsnede hebben van 50mm en een **VLAKE** loopvlak van 20mm, dit geldt ook voor trippelstoelen.